

LO007150CD



VALLIJN VAN IN ELKAAR GEDRAAID TOUW + 1 AM002 + 1 AM022 - 1,5 M
Ref. LO007150CD_



Eigenschappen product

Dubbele vallijn van getorst koord Ø 12 mm. 2 versterkte lussen.

Lijn: Polyamide.
Karabijnhaak en haak: Staal.

KLEUR
Wit

GROOTTE
1,50 m

Gebruik van product - Risico's



Val



Algemeen bouw



Lichte werken



Lichte industrie



Olie / Gas



Mijnbouw



Windturbines



Positionering

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



AM002

x 1



AM022

x 1

Certificeringen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Testmethoden

EN364 : 1992 Persoonlijke valbeveiligingssysteem: beproevingsmethoden

EN365 : 2004 Algemene eisen betreffende de gebruiksaanwijzing en de markering

EN354 : 2010 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Veiligheidslijnen

Referenties

| Referenties | Streepjescode | KLEUR | GROOTTE |  |  |
|-------------|---------------|-------|---------|---|---|
| LO007150CD | 3660348006347 | Wit | 1,50 m | 15 | - |