

### PS45 - Premium Clip-On gehoorbeschermer

**Collectie:** Gehoorbescherming

**Lijn:** Gehoorbescherming

**Materialen:** ABS, PU, PVC,  
Polyoxymethyleen, Roestvrij Staal

### Productinformatie

Premium Clip-On Gehoorkappen met dezelfde schelp als onze PS46 Premium gehoorkappen. Eenvoudig vast te klikken en compatibel met Endurance, Height Endurance en Expertbase veiligheidshelmen. Waarschuwing: dempingsprestaties variëren en zijn afhankelijk van het type helm waarmee ze worden gebruikt.

### Normeringen

EN 352-3 (SNR 25dB)



#### Gehoorbescherming

Gehoorproblemen ontstaan wanneer je wordt blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden zonder de juist beschermende uitrusting.

#### Gehoorbescherming

Gehoorproblemen ontstaan wanneer je wordt blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden zonder de juist beschermende uitrusting.

### kenmerken

- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Stand-off positie voor intermitterend gebruik
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Te combineren met Expertbase-helmen
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten



### PS45 - Premium Clip-On gehoorbeschermer

**Commodity Code: 6506101000**

#### Test Omgeving

SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body No.: NB: 2777)  
Bracetown Business Park  
D15 YN2P, Ireland  
Certificaat nummer: 2777/13982-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Notified Body No.: AB: 0321)  
SATRA Technology Park  
NN16 8SD, United Kingdom  
Certificaat nummer: AB0321/18792-01/E00-00

#### Carton Dimensions/Weight

| Item    | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13         | DUN14          |
|---------|--------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| PS45GRR | Grijs  | 65.0 | 43.0 | 60.0 | 0.3300     | 0.1677    | 5036108326082 | 15036108814869 |

#### PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

| PS45                            |                         |      |     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|-------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| A                               | Frequency (Hz)          | 63   | 125 | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| B                               | Mean Attenuation (dB)   | 10.5 | 11  | 20.6 | 27.9 | 38.0 | 33.4 | 34.1 | 30.3 |
| C                               | Standard Deviation (dB) | 6.7  | 5.3 | 5.7  | 5.0  | 4.8  | 4.2  | 4.4  | 6.6  |
| D                               | Assumed Protection (dB) | 3.8  | 5.7 | 14.9 | 22.8 | 33.2 | 29.1 | 29.7 | 23.7 |
| SNR 25dB H:29dB M: 24dB L: 14dB |                         |      |     |      |      |      |      |      |      |

PS45GRR