

AN218CDD



VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET ENERGIE-ABSORBER VAN VERSTELBAAR DUBBEL TOUW 1,5 TOT 2 M+2 AM022+1 AM002

Ref. AN218R_



Eigenschappen product

Valbeveiligingssysteem met energie-absorber van dubbel gevlochten touw (Y) Ø 12 mm, verstelbaar met behulp van twee ringen op het touw.

Lijn: Polyamide.
Absorber: Polyester.
Karabijnhaak en haak: Staal.

KLEUR
Wit-Zwart

GROOTTE
1,50 tot 2 m

Gebruik van product - Risico's



Val



Algemeen bouw



Lichte werken



Lichte industrie



Diensten / Logistiek



Windturbines



Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur



Kleine verticale verplaatsingen of kleine

verplaatsingen op hellend vlak (< 3m)



Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)



Grote

verplaatsingen met regelmatig vast- en loshaken



Verplaatsingen langs een levenslijn

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



AM002

x 1



AM022

x 2

Certificeringen - Normen



RICHTLIJN PBM 89/686/EEG



EN363 : 2008 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Testmethoden

EN364 : 1992 Persoonlijke valbeveiligingssystemen: beproevingsmethoden

EN365 : 2004 Algemene eisen betreffende de gebruiksaanwijzing en de markering

EN355 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte -Schokdempers

Referenties

| Referenties | Streepjescode | KLEUR | GROOTTE |  |  |
|-------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| AN218RCDD | 3295249183226 | Wit-Zwart | 1,50 tot 2 m | 5 | - |