

AN240CDD



UITREKBAAR VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET ENERGIE-ABSORBER VAN DUBBELE BAND 2 M + 2 AM022 + 1 AM002

Ref. AN240CDD



Eigenschappen product

Uitrekbaar valbeveiligingssysteem met energie-absorber type dubbele geweven band (Y) met progressieve vervorming die deel uitmaakt van de vallijn. Lengte indien ingetrokken: 1,40 m. Lengte indien uitgestrekt: 2 m. 1 karabijnhaak AM002. 2 haken AM022.

Polyester.
Karabijnhaak en haak : verzinkt staal.
Gewicht: 2,1 kg

KLEUR
Zwart

GROOTTE
1,40 tot 2 m

Gebruik van product - Risico's



Val



Algemeen bouw



Zware industrie



Lichte industrie



Diensten / Logistiek



Windturbines



Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur



Kleine verticale verplaatsingen of kleine

verplaatsingen op hellend vlak (< 3m)



Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)



Grote

verplaatsingen met regelmatig vast- en losshaken



Verplaatsingen langs een levenslijn

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

Energie-absorber type geweven band met progressieve vervorming die deel uitmaakt van de vallijn

De geringe lengte in ruststand beperkt de hinder die de gebruiker ondervindt en het risico om te struikelen

Beschermer op de lussen om eventuele slijtage die door de wrijving van de verbindingstukken wordt veroorzaakt te verminderen



AM002

x 1



AM022

x 2

Certificeringen - Normen



RICHTLIJN PBM 89/686/EEG

EN363 : 2008 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Testmethoden

EN364 : 1992 Persoonlijke valbeveiligingssystemen: beproevingsmethoden

EN365 : 2004 Algemene eisen betreffende de gebruiksaanwijzing en de markering

EN355 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte -Schokdempers

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE
AN240CDD	3295249172046	Zwart	1,40 tot 2 m